



Specification				
Magnification	-0.05X	-0.1X	-0.15X	
Working Distance	700±5	350±5	240±5	
Image Distance	/	/	/	
Conjugate Distance	769±9	421±9	312±9	
Flange Focal Distance				
Max Image	$\phi 32$			
F/#	2.8~16			
EFL	35			
FOV	43°			
ENP Diameter	12.4			
Distortion	<0.1%			
Structure	6G			
Image Quality				
Axis	$\phi 16$	$\phi 21$	$\phi 32$	
125lp/mm	125lp/mm	100lp/mm	80lp/mm	

倍率	共轭距	工作距	$\phi 14$ 视场	$\phi 28$ 视场	$\phi 32$ 视场
0.05x	769	700	280	560	640
0.06x	654	585	233	467	533
0.07x	574	505	200	400	457
0.08X	515	445	175	350	400
0.09x	465	395	156	312	356
0.10X	421	350	140	280	320
0.11x	396	325	127	254	291
0.12x	371	300	117	234	267
0.13x	350	278	108	215	246
0.14x	331	259	100	200	229
0.15x	312	240	93	187	213

							图面名称	镜头规格书		
							机种名称	LS3528H0.1A		
						绘图	材料	/	版本	V0
						校对	表面处理	/	比例	1:1
						审核	单位	mm	页次	1/1
标记	处数	变更内容/原因		担当	变更日期	批准	视图			A4