



Specification

D	Magnification	-0.03X	-0.1X	-0.33X
	Working Distance	2050±5	635±5	214±5
	Image Distance	/	/	/
	Conjugate Distance	2136±9	725±9	318±9
	Flange Focal Distance			
E	Max Image	ø62		
	F/#	4.0~16		
	EFL	60		
	FOV	49°		
	ENP Diameter	13.1		
F	Distortion	<0.1%		
	Structure	6G		
	Image Quality			
	Axis	ø21	ø30	ø43
	125lp/mm	125lp/mm	125lp/mm	100lp/mm

倍率	共轭距	工作距	ø43.27视场	ø57视场	ø80视场
0.03x	2136	2050	1442	1900	2000
0.04x	1627	1540	1082	1425	1500
0.05x	1327	1240	865	1140	1200
0.06x	1123	1035	721	950	1000
0.07x	983	894	618	814	857
0.08x	875	786	541	713	750
0.09x	790	700	481	633	667
0.1x	725	635	433	570	600
0.11x	671	580	393	518	545
0.12x	627	535	361	475	500
0.13x	587	495	333	438	462
0.14x	555	462	309	407	429
0.15x	525	432	288	380	400
0.18x	461.2	366	240	317	333
0.21x	415	318	206	271	286
0.24x	382	283	180	238	250
0.27x	356	255	160	211	222
0.30x	334	232	144	190	200
0.33x	318	214	131	173	182

							图面名称	镜头规格书		
							机种名称	LS6040H0.1B		
						绘图	材料	/	版本	V0
						校对	表面处理	/	比例	1:1
						审核	单位	mm	页次	1/1
标记	处数	变更内容/原因		担当	变更日期	批准	视图			A4